



VERTIGO

Présenté dans une cheminée, elle intègre une gamme complète de caméras (monochrome, couleur, avec intensificateur de lumière ou thermique) à très haut rendement ainsi qu'une tourelle de pilotage. Rapidement installée, elle s'intègre parfaitement sur le toit d'un immeuble ou d'une maison en zone urbaine ou sur le toit d'une usine en zone industrielle.

Grâce à son boîtier de commande d'utilisation simple, les images peuvent être visionnées en temps réel et enregistrées discrètement afin de permettre la détection et l'identification d'intrus de quelques mètres à 3 km suivant les modèles.



- Equipée de caméra et focale adaptées à vos besoins
- Disponible en versions jour, nuit, jour et nuit et thermique
- Facile à installer et à mettre en œuvre
- Compatible avec tout autre matériel de vidéosurveillance
- Possibilité de commande indépendante ou intégrée dans un système existant de CCTV
- Idéal pour toute opération de courte, moyenne ou longue durée

VERTIGO est conçu pour une utilisation en extérieur.
Elle a déjà fait ses preuves dans des conditions climatiques extrêmes.



VERTIGO

Spécification Technique

Étanche à IP66

Alimentation 12V par prise 26 broches, mâles

Tourelle Vitesse de rotation jusqu'à 12°/sec
Vitesse d'inclinaison jusqu'à 6°/sec

Rotation 300° minimum

Inclinaison -30° à +10°

Commande à distance

12V courant continu prise femelle

Étanche

Commande à 2 vitesses pour tourelle

Commandes pour rotation, inclinaison, zoom et mise en

netteté et noir/chaud, blanc/chaud le cas échéant

Câblerie 3m extensible jusqu'à 50m

Modèles disponibles*

Référence	Modèle
589-712	Vertigo longue portée, jour, caméra CCD couleur haute résolution et monochrome, focal zoom x22, 17mm à 374mm. Angle de vue horizontal 1° à 21°.
589-712C	Vertigo longue portée, jour et nuit, trois caméras CCD couleur haute résolution, monochrome sensible infrarouge et intensification de lumière. XD-4, focale comme 589-712
589-712D	Vertigo longue portée, jour et nuit, deux caméras CCD couleur haute résolution, monochrome sensible infrarouge et intensification de lumière. XD-4, focale comme 589-712
589-712N	Vertigo longue portée, nuit, caméra monochrome haute résolution XD-4 à intensification de lumière. XD-4, focale comme 589-712
589-712TM	Vertigo moyenne portée, nuit, caméra thermique non-refroidie, 320 x 240 pixels, focale 75mm, angle de vue horizontal 12°.
589-712TL	Vertigo longue portée, caméra thermique non-refroidie, 320 x 240 pixels, focale 100mm, angle de vue horizontal 9°.

*Autres caractéristiques disponibles sur étude du besoin de l'utilisateur.

Commande à distance avec câble

Référence	Modèle
589-706	Pour Vertigo jour 589-712
589-706C	Pour Vertigo jour et nuit 589-712C, 589-712D et 589-712N
589-706T	Pour Vertigo jour et nuit 589-712TM et 589-712TL

